



COMUNE DI ORISTANO POLIZIA LOCALE

RELAZIONE TECNICA

FORNITURA n.3 TELECAMERE PER SOSTITUZIONE PUNTI DI RIPRESA NON FUNZIONANTI E RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI SICUREZZA URBANA

Questo intervento prevede la sola fornitura ed eventuale ausilio nella configurazione da remoto (max 2 ore) dei dispositivi a banco prima dell'installazione.

Per ogni componente del sistema viene di seguito data una descrizione di massima delle funzionalità.

Per mantenere alto lo standard qualitativo dell'impianto di videosorveglianza dovranno essere fornite telecamere certificate ONVIF (Conformant Products <https://www.onvif.org/conformant-products/>) e certificate Genetec (Supported device list <https://www.genetec.com/supported-device-list>), che garantiscano la compatibilità con i sistemi già in uso presso il Comando Polizia Locale, e pertanto si individuano preferibilmente strumentazioni a marchio Hanwha Techwin Europe, di cui si è verificata la conformità sopra descritta.

FORNITURA

A. n.1 TELECAMERA DEL TIPO dome PTZ IR E RELATIVI ACCESSORI

Telecamera network IR da esterno PTZ CERTIFICATA ONVIF E CERTIFICATA GENETEC,
camera con tergcristallo incorporato, 6MP @30fps, 30X Zoom ottico
(5 ~ 150mm) (57.42° ~ 2.19°), 360° Endless Pan range, 500°/sec Pan
speed, Tilt: -20° ~ 90°, triplo codec H.265/H.264/MJPEG con, streaming multipli, Extreme WDR (120dB),
True Day & Night (ICR), IR fino a 200m, Intelligent Video Analytics, Motion detection, Fog detection,
Tampering, Object auto tracking(Persone/Veicoli), Target lock tracking, Digital Image Stabilization con
sensore giroscopico, 2x Micro SD/SDHC/SDXC slots fino a 1TB, IP66, IK10, NEMA4X, HPoE
Supporto da parete in alluminio per telecamere dome da esterno.
Compatibile
Adattatore di connessione tra tlc e supporto (se necessario)
Adattatore per montaggio ad angolo, compatibile
Alimentatore HPOE qualora non incluso nella dotazione telecamera

B. n.2 TELECAMERE DEL TIPO MULTISENSOR E RELATIVI ACCESSORI

Telecamera CERTIFICATA ONVIF E CERTIFICATA GENETEC

Telecamera Multidirezionale da esterno con IR e PTRZ , 4 sensori x 5MP, max 5MP @30fps, 4 x 4.13 ~ 9.4mm ottica motorizzata varifocale (2.3x), triplo codec H.265/H.264/MJPEG con, Multiple streaming, WDR 120dB, Auto Day & Night (ICR), IR da 30m, Advanced Video Analytics and Sound Classification, Motion detection, Hallway view, Fog detection, HLC, Digital Image Stabilization, 4x SD/SDHC/SDXC slot, IP66, IK10, NEMA4X, HPoE/12VDC

Adattatore supporto staffa per telecamera multisensore

Aluminum Wall mount compatible

Adattatore staffa a palo, alluminio, Color avorio

Alimentatore HPOE qualora non incluso nella dotazione telecamera

Garanzia di tre anni sulle telecamere

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Tutte le telecamere devono poter essere opportunamente configurate e ottimizzate per essere implementate nel sistema esistente Genetec. L'implementazione sui *Servers Video Genetec* presso il Comando della Polizia Locale sarà a cura dell'Amministratore del Sistema certificato *Genetec* che in caso di necessità potrà richiedere assistenza remota per la configurazione ed ottimizzazione dei soli dispositivi forniti.